


ROSENDAL



TEKNISK SPECIFIKATION

1070X263MM, 4 RÖR. ELVERSION



Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
RKE0925	Matts svart	8756390
RRE0925	Krom	8756392
RSE0925M	Rostfritt borstat	8754416



Matts svart



Krom



Rostfritt
borstat

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec. Den rostfria modellen är tillverkad i homogent rostfritt stål (standard SS2332 DIN1.4301 AISI 304).

Bredd:	263 mm
Höjd:	1070 mm
Djup:	105-117 mm

Effekt elpatron:	150 W
Fyllt vätskevolym:	3,7 lit


Vikt netto:	9,9 kg
Vikt inkl. emballage:	12,7kg
IP-klass:	IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

MÅTTSKISS (MM)



Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 2 mm.