

ROSENDAL



TEKNISK SPECIFIKATION

1620X113MM, 2 RÖR. ELVERSION



Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
RKE1515	Krom	8756495
RRE1515	Rostfritt borstat	8756498
RSE1515M	Mattsvart	8754418
RVE1515	Vit	8760376



Krom



Rostfritt
borstat



Mattsvart



Vit

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec. Den rostfria modellen är tillverkad i homogent rostfritt stål (standard SS2332 DIN1.4301 AISI 304).

Bredd:	113 mm
Höjd:	1620 mm
Djup:	105-117 mm

Effekt elpatron:	150 W
Fyllt vätskevolym:	2,9 lit

Vikt netto:	8,3 kg
Vikt inkl. emballage:	11 kg
IP-klass:	IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

MÅTTSKISS (MM)

