

Produktblad och instruktion för BEL 100

Belysningen monteras in av Nordhem innan leverans för att säkerställa täthet och funktion.

- Belysningssatsen innehåller LED lampa, styrenhet och knapp.
- Den ska kopplas in med fast anslutning till en kopplingsdosa i klass IP65.
- 1-fas 230vAC 6A. Eftersom enheten är dubbelisolerad ska ingen jordkabel anslutas.

Färger:

Lampan har 11 färger och man stegar igenom dessa genom att trycka på knappen. Färgerna kommer i följande ordning:

1. Vit
2. Ljusblå
3. Blå
4. Violet
5. Chockrosa
6. Röd
7. Risa
8. Orange
9. Gul
10. Äppelgrön
11. Grön

Program

Fortsätter man trycka kommer man till programmen som automatiskt går runt i cykler tills man väljer att gå vidare eller stänga av. Programmen kommer i följande ordning och har färger och tider enligt nedan:

- Energi
 - Röd 30sek
 - Orange 30sek
 - Gul 30sek
 - Vit 30sek
 - Gul 30sek
 - Orange 30sek
- Tonic
 - Gul 30sek
 - Röd 30sek
 - Grön 30sek
- Relax
 - Blå 30sek
 - Grön 30sek
 - Vit 30sek
 - Grön 30sek

- Sol
 - Gul 20sek
 - Orange 15sek
 - Gul 20sek
 - Ljusblå 15sek
 - Gul 20sek
 - Vit 15sek
- Dröm
 - Grön 60sek
 - Blå 60sek
 - Ljusblå 60sek
 - Vit 60sek
 - Orange 60sek
 - Röd 60sek
 - Violettt 60sek

Ett lätt tryck på knappen gör att man kommer vidare till nästa program. Håller man inne knappen i 2sek så stängs lampan av.

Underhåll

Det finns inget man behöver göra i underhållsväg förutom att torka av knapp och lampa om man har hårt vatten efter varje gång badkaret har använts.

LED-signaler

- Om ingen blå indikatorlampa lyser på knappen så finns ingen el fram. Kolla säkringar etc.
- En dimmad blå lampa visar att el finns fram och enheten är i standby-mode.
- Klart lysande blå lampa lyser när systemet är igång.

Det finns en automatisk timer som kopplar av systemet efter 8h om man lämnat det på.